EXP-8015 내압방폭형 인디케이터

EXP-8015

특 징

- 고정밀도의 분해능
- RFI/EMI 차폐
- Watch-Dog 기능(시스템 복원)
- Weight Back-Up(정전시 중량 기억)
- 다양한 옵션(외부출력 9접점, Printer, RS-422/485통신, 케이블 그랜드)
- 정량, 낙차, 소공급, 과량, 부족을 디스플레이에 표시
- 코드(Set Point)에 따른 설정값 표시
- Checker/Packer용에 사용가능
- 외부입력 5접점(영점, 용기, 프린트, 시작, 정지)
- **용도** : 폭발성 물질의 계량
  Checker용, Packer용

선택사양

- RS-422/485 Serial Out
- 릴레이 제어출력 9접점
- Serial Printer
- 케이블그랜드

제품사양

모델명	EXP-8015
Load Cell 인가전압	DC 10V
입력감도	1㎶/D 이상
비직선성	0.01% F.S.
A/D 내부분해도	시그마-델타 방식
A/D 외부분해도	1/1,000,000
A/D 변환속도	1/10,000(Max.)
A/D 변환방식	50회/sec
사용전원	AC 220V, 50/60Hz(주문시:AC 110V, 50/60Hz)
소비전력	160W
사용온도	-10℃ ~ +40℃
외형크기(mm)	346(W)×204(D)×502(H)
제품무게	26kg
방폭등급	Ex d ⅡB T4